Porte soufflante

retrotec modèle Q46

Le Q46 est une porte soufflante automatique de grande qualité. Il est utilisé pour contrôler la perméabilité à l'air des logements de type maison individuelle avec 0,8m^2 de fuites d'air ou moins.

Jauge DM-2A

Micro-manomètre automatique DM-2A

- Contrôle une pièce à n'importe quelle pression.
- Résultats sans ordinateur
- Débit à toutes les pressions CFM50
- Zone de fuite, ELA

Le modèle Q46 de RETROTEC se compose d'une jauge manométrique DM-2A, d'un ventilateur 2200 automatique et d'une bâche souple en nylon avec son cadre de porte en aluminium.

Les accessoires sont en options.

Ventilateur automatique 2200 étalonné

- Contrôlé entièrement par informatique.
- 7 gammes du débit d'air étalonné pour la mesure de la perméabilité à l'air du bâtiment.
- Disponible en 110 et 240 Volts.
- Le ventilateur le plus adapté au logement individuel

Valise de transport rigide contenant le châssis en aluminium et la bâche souple en nylon.

Caractéristiques

	CFM	Litres/s	m^3/h
Débit max (pression atmosphérique)	6,300	2,973	8,500
Débit maximum (à 50Pa)	5,600	2,643	9,514
Débit minimum (plage C1 à 10Pa)	38	18	65

Précision : débit ± 5%, ± 3% avec le logiciel RETROTEC.

Pression : ± 0.2 Pa.

Référence normative :
Européen EN 13829 & CEN,
Normes incendies: NFPA 2001, ISO 14520 and UBC-905
Label : référentiel EFFINERGIE POUR LE Label BBC EFFINERGIE

	Dimensions (Pack)	Poids
Ventilateur:	66 x 63.5 x 24.1 cm	15.4 kg
Châssis en aluminium et tissu:	134 x 25 x 10 cm	6.4 kg
Dimensions adaptées à la porte:	Largeur: (63 à 105 cm)	Hauteur: (131 à 241 cm)

Moteur: 0.75 hp, 9.8 Amp à 120V
4.5 Amp à 240V

Vérification: en utilisant le DM-2A (ou le manuel facultatif de contrôle de vitesse)

Q46 système complet avec

- Jauge numérique : DM-2A à 2 canaux avec vérification automatique.
- Câble Ethernet et prise de pression pour contrôler le ventilateur, la puissance, la pression intérieure et le débit.
- Manuel d'utilisateur de la jauge DM-2A.
- Piles rechargeables Ni-MH.
- Ventilateur 2200 avec contrôle automatique.
- Gamme d'anneaux pour le contrôle du débit A, B, C et bouchons.
- Porte : cadre en aluminium, bâche souple en nylon et valise de transport coquée.

FONDIS ELECTRONIC
4 rue Galilée
F 78285 Guyancourt cedex
Tél. +33 (0) 134 521 030
Fax +33 (0) 130 573 325
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : www.fondiselectronic.com